

TDT- HD160

Receptor TDT de Alta Definición



- ✚ Cumple con estándar DVB-T , MPEG-2 y MPEG-4 AVC (H.264)
- ✚ Función de PVR (grabación y reproducción) a través de un dispositivo externo conectado al puerto USB (disco duro externo, memoria USB...) con funcionalidad *timeshift*
- ✚ Capaz de reproducir multitud de formatos multimedia incluyendo videos de alta definición en formato .MKV/H.264. Otros formatos aceptados: MPEG2, MPEG4, AVI, DivX, CD Photo, JPEG, BMP...
- ✚ Guía de Programas Electrónica (EPG) , Teletexto y Subtítulos
- ✚ OSD Multilenguaje con menú gráfico en pantalla de 256 colores
- ✚ Salida de audio digital coaxial S/PDIF
- ✚ Salida HDMI 1.3 (hasta 1080p de resolución)
- ✚ Un conector tipo SCART (euroconector)
- ✚ Actualización de software a través de puerto USB
- ✚ Sistema de TV PAL/NTSC-16/9 o 4/3 con conmutación automática
- ✚ Búsqueda de canales en modo manual y automático
- ✚ Funciones avanzadas de edición de canales (Control parental, Lista Canales favoritos, mover, bloquear, renombrar, ordenar...)
- ✚ Compatible con discos duros USB en formato FAT32 y NTFS



Características técnicas

1. Sintonizador

Rango de Frecuencias	170~866MHz;
Impedancia de entrada	75Ω
Nivel de entrada RF	-78 ~ -5 dBm
Salida de Antena	loop through

2. Decodificación de canal

Estandar Demodulación	DVB-T (ETS 300 744)
Demodulación	QPSK/16QAM/64QAM
Ancho de banda	7, 8MHz
FFT	2K, 8K
Code Rate	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalos de Guarda	1/4, 1/8, 1/16, 1/32

3. Decodificación Video

Decodificación Video	MPEG2 MP@HL/ML, MPEG-4 AVC/H.264 (HP@L4.0)
Relación de aspecto	4:3 y 16:9
Resolución de Video	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

4. Decodificación Audio

Decodificación Audio	MPEG1 layer II, Dolby Digital AC-3, E-AC3, AAC
Modo de sonido	LEFT/RIGHT/JOINT STEREO/STEREO

5. Conectores

Entrada y salida de antena	2 x IEC
S/PDIF	coaxial
HDMI	HDMI 1.3
SCART	1 x TV
USB	1 x USB tipo A

6. Otros datos

Voltaje de entrada	AC 100~240V 50Hz/60Hz, tipo AC/DC externo 5 Volts DC
Dimensiones	168 mm. X 28 mm. X 80 mm.
Peso neto	0,54 kg.
Consumo	Max 8W ; standby < 0.5 W
Temp. funcionamiento	0~40°C
Humedad	<95%
Tamaño caja unitaria	23,5 x 15,6 x 5,2 cm.
Peso caja unitaria	0,58 kg.
Unidades por caja múltiple	10 uds.
Tamaño caja múltiple	28,5 x 23,5 x 25,5 cm.
Peso bruto caja múltiple	5,8 kg.