


## TDT- HD150

### Receptor TDT de Alta Definición



- Cumple con estándar DVB-T , MPEG-2 y MPEG-4 AVC (H.264 )
- Función de PVR (grabación y reproducción) a través de un dispositivo externo conectado al puerto USB (disco duro externo, memoria USB...) con funcionalidad *timeshift*
- Capaz de reproducir multitud de formatos multimedia incluyendo videos de alta definición en formato .MKV/H.264. Otros formatos aceptados: MPEG2, MPEG4, AVI, DivX, CD Photo, JPEG, BMP...
- Guía de Programas Electrónica (EPG) , Teletexto y Subtítulos
- OSD Multilenguaje con menú gráfico en pantalla de 256 colores
- Salida de audio digital coaxial S/PDIF
- Salida HDMI 1.3 (hasta 1080p de resolución)
- Dos conectores tipo SCART (euroconector)
- Actualización de software a través de puerto USB
- Sistema de TV PAL/NTSC-16/9 o 4/3 con conmutación automática
- Búsqueda de canales en modo manual y automático
- Funciones avanzadas de edición de canales (Control parental, Lista Canales favoritos, mover, bloquear, renombrar, ordenar...)
- Compatible con discos duros USB en formato FAT32 y NTFS



## Características técnicas

### 1. Sintonizador

Rango de Frecuencias	170 ~ 866MHz ;
Impedancia de entrada	75Ω
Nivel de entrada RF	-78 ~ -5 dBm
Salida de Antena	loop through

### 2. Decodificación de canal

Estandar Demodulación	DVB-T ( ETS 300 744 )
Demodulación	QPSK/16QAM/64QAM
Ancho de banda	7, 8MHz
FFT	2K, 8K
Code Rate	1/2, 2/3, 3/4 ,5/6 ,7/8
Intervalos de Guarda	1/4 ,1/8 ,1/16 ,1/32

### 3. Decodificación Video

Decodificación Video	MPEG2 MP@HL/ML, MPEG-4 AVC/H.264 (HP@L4.0)
Relación de aspecto	4:3 y 16:9
Resolución de Video	1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i

### 4. Decodificación Audio

Decodificación Audio	MPEG1 layer II, Dolby Digital AC-3, E-AC3, AAC
Modo de sonido	LEFT/RIGHT/JOINT STEREO/STEREO

### 5. Conectores

Entrada y salida de antena	2 x IEC
S/PDIF	coaxial
HDMI	HDMI 1.3
SCART	1 x TV ; 1 x VCR
USB	1 x USB tipo A

### 6. Otros datos

Voltaje de entrada	AC 100 ~ 240V , 50Hz/60Hz
Dimensiones	180 mm. X 38 mm. X 120 mm.
Peso neto	0,65 kg.
Consumo	Max 8W ; standby < 1 W
Temperatura funcionamiento	0 ~ 40°C
Humedad	<95%